

Q13 Macinadosatore Coffee grinder

nero grafite
black graphite

nero opaco
dull black

nero lucido
shiny black

rosso lucido
shiny red

alluminio lucido
polished aluminium

grigio silver
metallic silver

bianco lucido
shiny white

arancione lucido
shiny orange



Versioni: N/A (manuale) – A (automatico) – T (temporizzato)

Varianti: automatico 6 battute, pressino telescopico, dosatore sinistro, dosatore in metallo, manuale temporizzato.

Corpo: alluminio

Campana:

in plastica con capacità di 500 g - 1,2 kg - 1,5 kg di caffè in grani

Dosatore: capacità di 250 g caffè macinato

Dispositivi regolazione:

dose da 4 a 9 g e contactpli

Macine:

plane in acciaio speciale Ø75 mm, coniche Ø71 mm con senso di rotazione dx e tre fori di fissaggio

Giri macine:

Plane: 1.400/minuto (50Hz) - 1.600/minuto (60Hz)
Coniche: 420/minuto (50Hz) - 500/minuto (60Hz), 4 poli
330/minuto (50Hz) - 390/minuto (60Hz), 6 poli

Tensione, potenza Ø 75 mm:

110-120V - 50/60 Hz, 490W
220-240 V - 50/60 Hz, 580 W
380-400V - 50/60 Hz, 280W

Tensione, potenza macine coniche:

110-120V - 50/60 Hz, 4 poli 830 W
220-240 V - 50/60 Hz, 4 poli 800 W - 6 poli 620W
380-400V - 50/60 Hz, 800W

Dimensioni: 220 x 320 x 660 (largh. x prof. x alt.)

Peso netto: 14 kg, conico 17,5 kg

Dimensioni scatola imballo:

380 x 290 x 660 (largh. x prof. x alt.)

Peso lordo: 16 kg, conico 19 kg

Volume: 0,072 m³

Produzione giornaliera consigliata:

- Ø75 fino a 6 kg/giorno
- macine coniche: fino a 10 kg/giorno

La versione temporizzata non è certificata CB

La versione conica non è certificata CB

Versions: N/A (manual) – A (automatic) – T (timer)

Variants: automatic with 6 doses system, telescopic tamper, left hand doser, full metal doser, manual with timer.

Body: aluminium

Coffee bean container:

plastic, 500 g - 1,2 kg - 1,5 kg capacity

Ground coffee dispenser: 250 g capacity

Dosing device:

dose portion from 4 to 9 g and counter

Grinding blades:

Ø75 mm, conical Ø71 mm special stainless steel

R.P.M.:

Flat: 1.400 (50 Hz) - 1.600 (60 Hz)
Conical: 420 (50Hz) - 500 (60Hz), 4 pole
330 (50Hz) - 390 (60Hz), 6 pole

Tension, power Ø 75 mm:

110-120V - 50/60 Hz, 490W
220-240 V - 50/60 Hz, 580 W
380-400V - 50/60 Hz, 280W

Tension, power grinding blades conical:

110-120V - 50/60 Hz, 4 pole 830W
220-240 V - 50/60 Hz, 4 pole 800 W - 6 pole 620W
380-400V - 50/60 Hz, 800W

Dimensions: 220 x 320 x 660 mm (width x depth x height)

Net weight:

14 kg, conical 17,5 kg

Packaging dimensions:

380 x 290 x 660 (width x depth x height)

Gross weight: 16 kg, conical 19 kg

Volume: 0,072 m³

Suggested daily production:

- planes grinding blades: Ø75 up to 6 kg/day
- conical grinding blades: up to 10 kg/day

The timer switch version is not CB certificated

The conical version is not CB certificated